

## İstif Rafı 4 Düz Tablalı (2000x600x1600) Shelving Unit - 4 Flat Tier (2000x600x1600)



> VR-20060-4

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VR-20060-4	İstif Rafı - 4 Düz Tablalı Shelving Unit - 4 Flat Tier	2000x600x1600	1573
VR-15060-4	İstif Rafı - 4 Düz Tablalı Shelving Unit - 4 Flat Tier	1500x600x1600	1334
VR-17060-4	İstif Rafı - 4 Düz Tablalı Shelving Unit - 4 Flat Tier	1700x600x1600	1469
VR-7060-4	İstif Rafı - 4 Düz Tablalı Shelving Unit - 4 Flat Tier	700x600x1600	1442
VR-10058-4H	İstif Rafı - 4 Düz Tablalı Shelving Unit - 4 Flat Tier	1000x580x2000	1060
VR-11530-4H	İstif Rafı - 4 Düz Tablalı Shelving Unit - 4 Flat Tier	1145x300x2000	920
VR-15040-4H	İstif Rafı - 4 Düz Tablalı Shelving Unit - 4 Flat Tier	1500x400x2000	1146
VR-18040-4H	İstif Rafı - 4 Düz Tablalı Shelving Unit - 4 Flat Tier	1800x400x2000	1236
VR-19058-4H	İstif Rafı - 4 Düz Tablalı Shelving Unit - 4 Flat Tier	1900x580x2000	1522
VR-20058-4H	İstif Rafı - 4 Düz Tablalı Shelving Unit - 4 Flat Tier	2000x580x2000	1579

> 1,2 mm Raf  
40x40x1,2 mm Ayak

1,2 mm Shelf  
40x40x1,2 mm Legs

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

## Çalışma Tezgahı Taban Rafı Worktable with Base Shelf



> VCT-TR-166



Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-TR-1257	Çalışma Tezgahı Taban Rafı Worktable with Base Shelf	1250x700x850/910	662
VCT-TR-157		1500x700x850/910	777
VCT-TR-187		1800x700x850/910	858
VCT-TR-207		2000x700x850/910	919

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

## Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı Unloading Table



> VCT-BC-77



Model Model	Ürün Adı Description		
VCT-BC-77	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı Unloading Table	700X750X850	467

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

## Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Taban Rafı Loading Table with Base Shelf



> VCT-BGT-127



Model Model	Ürün Adı Description		
VCT-BGT-127	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Taban Rafı Loading Table with Base Shelf	1200x750x850	975

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

## Duvar Dolabı Wall Mounted Cabinet




> VDD-KL-20040

Model Model	Ürün Adı Description		
VDD-KL-20040	Duvar Dolabı Wall Cupboard Cabinet	2000X400X600	820

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

## Çalışma Tezgahı Dolaplı Ara Rafı Worktable with Middle Shelf, Cupboard



Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-DA-107	Çalışma Tezgahı Dolaplı Ara Rafı Worktable with Middle Shelf, Cupboard	1000X700X850	1130

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.



> VCT-DA-107

## Çalışma Tezgahı Çift Evelyi Taban Rafı, Damlalık Worktable with Double Sink, Base Shelf and Drainboard



Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-ECT-147D	Çalışma Tezgahı Çift Evelyi Taban Rafı, Damlalık Worktable with Double Sink, Base Shelf and Drainboard	1400X700X850/910	1080


Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.



> VCT-ECT-147D

## Isıtmalı Çalışma Tezgahı , Dolaplı Ara Rafı Heated Worktable with Cabinet and Middle Shelf Shelves



Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-VIT-207	Isıtmalı Çalışma Tezgahı Dolaplı Ara Rafı Heated Worktable with Cabinet and Middle Shelf Shelves	2000X700X850/910	1257


Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.



> VCT-VIT-207

## Nötr Tabak Otomatı, İkili-100 Neutral Plate Dispenser, Double-100



Model Model	Ürün Adı Description	 m	€
VCT-VNTO-100	Nötr Tabak Otomatı, İkili-100 Neutral Plate Dispenser, Double-100	840X480X940	1740

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.



> VCT-VNTO-100

## Elektrikli Kombi Fırın Electric Combi Oven

Model Model	Ürün Adı Description	W	max W		Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight vmm/kg	€
VISION211E-TOUCH	Elektrikli Kombi Fırın Electric Combi Oven	850	31.000	10 GN 2/1 20 GN 1/1	930X971X1900 220	1060X1100X2100 250	20.600V

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V
VISION211E-TOUCH	380-400 V 3N AC 50 Hz

Su Girişi Water Inlet (inch)	Su Basıncı Water Pressure (bar)
R 3/4"	1,5- 4 bar

> VISION211E-TOUCH



### Genel Özellikler / General Specifications

Çalışma sıcaklığı 30-270°C. (KOMBİ 20 – 250°C ve BUHAR 20-120°C)  
Uzun ömürlü Incoloy 825 kalite rezistanslar ile 31 kw güç  
Güç kaynağı: 380V  
7 inç ekranlı elektronik panel, güç kaynağı, dokunmatik kontrol paneli,  
Hafıza kapasitesi: Bağımsız olarak ayarlanabilen adım işlevlerine sahip  
100 pişirme programı  
Ürün gruplarına göre sınıflandırılmış doğru sayıda programlanabilir pişirme hafızaları  
Yemeğin merkezindeki sıcaklığı ölçebilen merkez sıcaklık probu ile zamandan bağımsız pişirme  
Program içinde bağımsız olarak ayarlanabilen 6 adımlı pişirme işlevi  
Humilogic verimliliği için konveksiyon türbininin merkezine doğrudan buhar enjeksiyonu  
Tepsiler arası mesafe 68 mm  
20 GN 1/1 kendinden kılavuzlu araba ile kolay kullanım  
İki patent: Airflowlogic TM ve Humilogic TM  
30 ve 270°C arası sıcaklık  
Her 3 dakikada bir otomatik değişimli 2 dönüş yönü ile program adımı başına 5 programlanabilir hızda ayarlanabilir fan hız kontrolü  
Güvenlik limit termostatları ile kabin için yüksek sıcaklık güvenlik sistemi  
Her biri birbirini ardına tanımlanmış 6 programlanabilir adımla bir kitaplıkta dağıtılan 100+100 tarif içeren bir yemek kitabı.  
Dijital panelde doğrudan buhar kontrolü (10 adım veya %0-100 yüzdeler).  
Otomatik ön ısıtma işlevi.  
Sıcak tutma, rejenerasyon ve hızlı soğutma tuşu.  
Termal deformasyona karşı özel kabartmalı AISI 304 paslanmaz çelik pişirme odası.  
Çift camlı gözetleme kapısı.  
Halojen lamba fırın içi aydınlatma.  
Kapı içi LED aydınlatma.  
Su koruması: IPX4 USB,  
Programlanmış gecikmeli başlatma ve yıkama deterjanı ile parlaklık için bağımsız yıkama pompalarıyla 6 programlı yıkama HCCP sistemi.  
60°, 90°, 120°, 180°de ayarlanabilir açılış için kapı kilitli menteşe.  
24 saate kadar programlanabilir gecikmeli başlatma.  
Tepsi destek kabinini taşıma imkanı.  
100+100 tariflik depolama kapasitesi.  
Fırına kolayca girip çıkabilen, verimlilik sağlayan tepsi kızaklı fırın arabası.  
Buhar yoğunlaşma sistemi ve drenaj soğutma işlevi.  
Boyutlar: 930x971x1900 mm.  
Ayarlanabilir ayaklar.

> Working temperature 30-270grC. (COMBI 20 – 250°C and STEAM 20-120°C)  
Power 31 kw. with long-lasting Incoloy 825 quality resistors  
Power supply: 380V  
Electronic panel with 7 inch display, power supply, touch screen control panel,  
Memory capacity: 100 cooking programs with independently adjustable step functions  
Programmable cooking memories in the right number classified by product groups  
Time-independent cooking with a core temperature probe that can measure the temperature in the center of the dish  
6-step cooking function that can be adjusted independently within the program  
Direct steam injection in the center of the convection turbine for Humilogic efficiency  
Distance between trays 68 mm  
Easy to use with the 20 GN 1/1 self-guided cart  
Two patents: Airflowlogic TM and Humilogic TM  
Temperature between 30 and 270° C  
Adjustable fan speed control in 5 programmable speeds per program step with 2 directions of rotation with automatic change every 3 minutes  
High temperature safety system for the cabin with safety limit thermostats  
A cookbook with 100+100 recipes, distributed in a library each with 6 programmable steps defined one after the other.  
Direct steam control on the digital panel (10 steps or percentages 0-100%).  
Automatic preheating function.  
Keep warm, regeneration and rapid cooling key.  
Cooking chamber in AISI 304 stainless steel with special embossing against thermal deformation.  
Double-glazed inspection door.  
Halogen lamp interior oven lighting.  
LED lighting inside the door.  
Water protection: IPX4 USB,  
6 cooking programs wash with delayed start programmed and with independent wash pumps for washing detergent and rinse aid HCCP system.  
Hinge with door lock for adjustable opening at 60°, 90°, 120°, 180°.  
Delayed start programmable up to 24 hours.  
Possibility to move the tray support cabinet.  
Storage capacity of 100+100 recipes.  
Oven trolley with tray slides that can easily enter and exit the oven, providing efficiency.  
Steam condensation system and drainage cooling function.  
Dimensions: 930x971x1900 mm.  
Adjustable feet.

## Elektrikli Kaynatma Tenceresi İndirekt 900S Indirect Electric Boiling Pan 150 lt.



> EKT90150.16

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla  
Standard 15/10 mm top thickness



Model Model	Ürün Adı Description	W	lt.	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg	€
EKT90150.16	İndirekt Elektrikli Kaynatma Tenceresi 150 lt. Indirect Electric Boiling Pan 150 lt.	16.000	150	800x900x850 149	820x960x1150 154	5.924

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm <sup>2</sup>	Su Girişi Water Inlet (inch)
EKT90150.16	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4	R 1/2"

### Genel Özellikler / General Specifications

- > Paslanmaz çelik dış gövde  
2" boşaltma musluğu  
Çift cidarlı hazne  
Karşı ağırlıklı kapak  
Aşırı basınç valfi ve manometre  
Soğuk su girişi  
Termostat kumandalı ısı ayarlı  
Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar  
Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- > Stainless steel exterior panels  
2" drainage tap  
Double jacketed pan  
Counterweighted hinged lid  
Overpressure safety valve and manometer  
Cold water inlet  
Thermostat controlled heat adjustment  
Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use  
Easy to clean through rounded corners worktop

## Elektrikli Devrilir Tava 900S Electric Tilting Bratt Pan 80 lt.



> EDT9080.10

2.00 mm kalınlıkta standart üst tabla  
Standard 20/10 mm top thickness



Model Model	Ürün Adı Description	⚡ W	📏 lt.	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg	€
EDT9080.10	Elektrikli Devrilir Tava 80 lt. Electric Tilting Bratt Pan 80 lt.	10.000	80	800x900x850 168	820x960x1050 175	4.288

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm <sup>2</sup>	Su Girişi Water Inlet (inch)
EDT9080.10	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4	R 1/2"

### Genel Özellikler / General Specifications

- > Paslanmaz çelik dış gövde
- Manuel kaldırma mekanizması
- Karşı ağırlıklı kapak
- Soğuk su girişi
- Tüm modellerde 300 °C'ye kadar ayarlanabilir sıcaklık kontrolü
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- > Stainless steel exterior panels
- Manuel tilting system
- Counterweighted hinged lid
- Cold water inlet
- Up 300 °C heat adjustment
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- Easy to clean through rounded corners worktop

## Elektrikli Fritöz 900S Electric Fryer



> EFP9020.33

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla  
Standard 15/10 mm top thickness



Model Model	Ürün Adı Description	⚡ W	📏 lt.	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg	€
EFP9020.33	Elektrikli Fritöz, Dolaplı Electric Fryer, W/Base Cupboard	33.000	2X24	800x900x850 96	820x960x1100 101V	3.343

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm <sup>2</sup>
EFP9020.33	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x10

### Genel Özellikler / General Specifications

- > Paslanmaz çelik dış gövde  
Pres baskı yekpare üst tabla  
Yağın aşırı ısınmaması için emniyet limit termostatlı  
İç hazne temizliği için emniyet siviçli hareketli ısıtıcılar  
Yağ boşaltma vanası  
Yağın süzülmesi için sepet askı mekanizması  
E.G.O. emniyet limit termostatlı  
180 °C'ye kadar ayarlanabilir E.G.O. termostat  
Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar  
Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- > Stainless steel exterior panels  
Monoblock worktop  
Safety limit thermostat  
Movable, safety switched heating resistor for easy cleaning of well  
Oil drainage tap  
Basket hanger for oil straining after frying processes  
E.G.O. safety limit thermostat  
Up to 180 °C, adjustable E.G.O. thermostat  
Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use  
Easy to clean through rounded corners worktop

## Orta-Kutu Tip Davlumbaz – Filtreli



> VOF-5022B

## Duvar-Kutu Tip Davlumbaz – Filtreli



> VDF-1612.45B

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VOF-5022B	Orta -Kutu Tip Davlumbaz - Filtreli Island -Box Type Hood - With Filter	5000x2200x500	7915

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

- > Paslanmaz çelikten mamul.  
Köşe birleşim yerleri argon ile kaynatılmıştır.  
Yağ kanalı ile yağı almak için küresel vanası bulunmaktadır.  
Alevsavar filtrelidir

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VDF-1612.45B	Duvar -Kutu Tip Davlumbaz - Filtreli Wall -Box Type Hood - With Filter	1600x1200x450	888

- > Paslanmaz çelikten mamul.  
Köşe birleşim yerleri argon ile kaynatılmıştır.  
Yağ kanalı ile yağı almak için küresel vanası bulunmaktadır.  
Alevsavar filtrelidir

## Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü Hood Type Dishwasher Manual Control



> VBY1001-P



Model Model	Ürün Adı Description	adet/saat adot/saat	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim / Gross Weight mm/kg	W	€		
VBY1001-P	Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü Deterjan, Parlatıcı Pompalı Hood Type Dishwasher Manual Control With Detergent, Rinse Aid Pump	1000	650X800X1360/1800	94	715X830X1556	101.5	9.650	2.710

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm <sup>2</sup>	Su Girişi Water Inlet inch	Su Basıncı Water Pressure Bar	Kazan Kapasitesi Tank Capacity	Tank Kapasitesi Boilet Tank Capacity
VBY1001-P	380-400 VAC 3N 50 HZ	5x4	R 3/4	2-4	45lt	9lt

### Genel Özellikler / General Specifications

- > Paslanmaz çelik gövde  
Paslanmaz çelik durulama fıskiyesi  
HACCP standartlarına uygun durulama sistemi  
Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar  
Su taşma emniyeti  
Kullanımı kolay kontrol paneli  
2 yıkama programlı (60-180 sn)  
Yıkama sıcaklığı 55-60 °C  
Durulama sıcaklığı 80-85 °C  
Basket ölçüleri: 500x500x100 mm  
Basket yıkama kapasitesi : 60 basket/saat
- > Stainless steel body  
Stainless steel rinsing arms  
Rinsing system in accordance with HACCP standards  
Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use  
Water overflow safety  
User-friendly control panel  
2-Washing program 60-180 sec)  
Washing temperature at 55 -60 °C  
Rinsing temperature at 80 -85 °C  
Basket dimensions: 500x500x100 mm  
Basket washing capacity: 60 baskets/hour